



徹底實現“容易操作”的 革新版的桌上型熱轉印字機

提高作業效率的傑出操作性

構造簡單的搬送部，減少卡袋。採用全開放式系統，即使發生卡袋也能快速排除。單機狀態就可直接操作本設備，不必一直連接電腦。大幅節省待機時間並提高作業效率。

高度的保養性，減輕維修保養費的負擔

本體採用透明護蓋，印字部的狀態，包裝袋的搬送狀態，色帶的殘留量等等一目了然。另外，不用工具即可更換印字頭，各種維修皆可迅速地進行，大幅降低停機維修的損失。



機器規範

型號	THP621 / THP641
類別	桌上型熱轉印字機
印字方式	熱轉印方式
印字解析度	300dpi
最快速度	280mm/秒 9段速度可調
最大印字面積	53mm×250mm / 105mm×250mm
包裝袋尺寸	寬:70~320mm 長:130~350mm
電源	AC85-132/170-264V, 240VA, 50/60Hz
本體重量	20kg / 23kg
本體外形尺寸	310(寬)-345(高)-471.4(深)
作業環境	溫度:5°C-40°C 濕度:90%RH 以下 (無結露)

上記規格依使用條件不同，可能有些許差異。
關於本記載內容，若有變更的需要，恕不另外通知。

真空送袋機 **VF601**

追求穩定供袋作業 - 自動送袋機

吸墊式供袋

上表面的吸墊設計經過嚴謹的墊材移動模擬測試，可實現穩定的供袋作業。

靜電消除功能

送袋機的裝載單元具備靜電消除功能。消除塑膠袋的靜電後，送袋機即可避免重疊吸附兩個包裝袋。

重疊偵測裝置

若同時將兩個包裝袋供應至機器，將加以偵測並在印刷單元前自動停止，徹底避免遺漏印刷的可能性。



VF601 + THP641 (具靜電消除器)

THP600 系列靜電消除器

同時安裝移除塑膠袋靜電的靜電消除器。以栓鎖方式裝設在印字機的輸出區域。(此為選配單元。)

**機器規範**

型號	VF601
類別	THP600 系列專用自動送袋機
送袋方式	上表面吸墊式
包裝袋尺寸	70 至 285mm (寬) 130 至 380mm (長)
最大能力	每分鐘 45 只包裝袋 (包裝袋長度為 200mm, 印刷速度為每秒 280mm)
裝載袋數	約 500 只 (裝載行程為 100mm)
電源	AC100V, 330VA, 50/60Hz
空氣消耗量	600ml/工作週期 (在 0.5MPa 氣壓下)
重量 (本體)	51kg
尺寸 (mm)	636 (寬) - 496 (高) - 648 (深) (不含投放區域)
作業環境	溫度: 5°C-40°C 濕度: 90%RH 以下 (無結露)

規格可能會因使用條件而異。
規格與其他資訊如有變更，恕不另行通知。